

SHURE[®]

LEGENDARY
PERFORMANCE[™]



Microfones digitais MOTIV[™]

**GRAVADOR PARA USO
EM QUALQUER LUGAR.**



Microfones digitais MOTIV™

TRANSFORME QUALQUER SALA NA SALA DE CONTROLE

Performances lendárias podem acontecer em qualquer lugar. Capture-as em um gravador digital fácil de usar e que vem com 90 anos de experiência.

Os microfones digitais MOTIV™ são uma solução incrivelmente compacta, sólida e cheia de estilo. Com perfeita integração entre Mac/PC/iOS e o aplicativo móvel gratuito ShurePlus™ MOTIV™ para gravar e monitorar todos os microfones digitais MOTIV, o foco passa a ser a captura do melhor take – em casa ou fora dela.



MV88

Microfone condensador estéreo digital
para iPhone, iPod e iPad

Gravação estéreo em qualquer lugar.

A conveniência e o controle estão juntos em um conector Lightning e cinco modos DSP pré-configurados para voz e instrumentos. Junto com o aplicativo móvel gratuito ShurePlus MOTIV, qualquer dispositivo iOS pode gravar áudio de 24-bit/48 kHz e se beneficiar das configurações avançadas, incluindo imagem estéreo ajustável, EQ e compressor/limitador.

Made for

iPod iPhone iPad



A família de produtos MOTIV oferece opções de conectividade com conectores Lightning e com conectores USB (MV88 disponível apenas com conector Lightning).

Cápsulas combinadas e um design mid-side para captação estéreo clara e detalhada

Dobradiça de 90° com rotação para a esquerda/direita, para flexibilidade na gravação de áudio e vídeo

Testadas pela Shure, as construções metálicas suportam as condições mais exigentes

Conector Lightning para uso com iPhone, iPod e iPad





MV51

Microfone condensador digital com diafragma grande para Mac, PC, iPhone, iPod e iPad

A gravação fica fiel com monitoramento em tempo real e cinco pré-configurações de DSP.

O MV51 combina gravação digital perfeita de 24-bit/48 kHz com o estilo vintage e a durabilidade da construção em metal, para pegar, levar e gravar. Um painel de toque exclusivo coloca os controles de ganho, mudo e volume dos fones de ouvido ao seu alcance, para que haja controle total e flexibilidade de posicionamento através do suporte embutido.



Suportes com roscas embutidas para qualquer suporte padrão de microfone

O elemento de microfone de 1" (25 mm) captura todos os detalhes

Saída integrada de fones de ouvido para monitoração em tempo real

MV5

Microfone condensador digital para Mac, PC, iPhone, iPod e iPad

Coloque qualidade, potência e estilo para trabalhar.

A escolha certa para qualquer take, o MV5 foi desenvolvido para entregar flexibilidade e conveniência a cada gravação, facilitando o uso de gravações digitais de 24-bit/48 kHz. Três modos DSP pré-configurados embutidos podem otimizar o som, perfeito para podcasts, inserção de voz ou gravação de vocais e instrumentos.



Saída integrada de fones de ouvido para monitoramento em tempo real

A cápsula do microfone foi otimizada, oferecendo o melhor áudio da categoria

Pedestal de mesa destacável de alumínio



A disponibilidade de cor varia de acordo com a região



MVi

Interface digital de áudio para Mac, PC, iPhone, iPod e iPad

Gravação digital simples e flexível agora em qualquer lugar.

Com o combo de conectores de entradas XLR + 1/4" para microfones e instrumentos, cinco DSP pré-configurados e um painel de toque exclusivo para volume, ganho e modo, o MVi tem os controles mais atualizados para o processo criativo. Energia Phantom para microfones condensadores e construções rígidas, em metal, permitem a gravação digital confiável, com qualidade de 24-bit/48 kHz em qualquer lugar que você esteja.

Entradas de pré-amplificadores Classe A garantem consistência no tom e clareza

Conector de fones de ouvido de 3,5 mm para monitoração em tempo real



A entrada combo XLR/P10 conecta microfones e instrumentos

Aplicativo móvel ShurePlus™MOTIV™

Gravações de alta qualidade em qualquer equipamento Apple com conector Lightning. O aplicativo MOTIV conta com características inteligentes para gravação digital em qualquer lugar. Ele possibilita gravação de 24-bit/48 kHz com todos os produtos MOTIV, além do controle total do microfone condensador estéreo digital MV88. Seja na gravação de uma música, gravação em campo, entrevistas ou captura de vídeos, os cinco modos pré-configurados (fala, canto, acústico, alto, flat) ajustam automaticamente o ganho, a amplitude estéreo, a equalização e a compressão, proporcionando resultados profissionais. O aplicativo também inclui recursos avançados para otimizar ainda mais suas gravações.



Tela de configurações do MV88
Selecione o DSP pré-configurado, ganho de microfone, e amplitude estéreo ajustável.



Tela de gravação do MOTIV
Formato .wav de 24-bit/48 kHz, ajustes de ganho em tempo real, medição de alta resolução



Tela de configurações avançadas do MV88
Seleção de padrão polar, EQ de 5 bandas, redução de ruído de vento, compressor, limitador, alteração de canal esquerdo/direito



O aplicativo móvel gratuito ShurePlus MOTIV está disponível na Apple App Store.



**FEITOS PARA DURAR. FEITOS
PARA SEREM USADOS EM
QUALQUER LUGAR.**

Os microfones digitais
MOTIV™ são testados pela
Shure e desenvolvidos
para condições exigentes e
bom desempenho ao vivo.
Dos ensaios da banda para
mochila e de volta para
os ensaios.



ESPECIFICAÇÕES	MV88	MV51	MV5	MVi
Certificado MFi	Sim	Sim	Sim	Sim
Modos DSP (Pré-configurados)	Fala/Canto/ Acústico/Alto/Flat	Fala/Canto/ Acústico/Alto/Flat	Voz/Instrumento/Flat	Fala/Canto/ Acústico/Alto/Flat
Tipo de transdutor	Cardioide (1 cm)/Cartucho condensador bidirecional (1 cm)	Condensador de eletreto (25 mm)	Condensador de eletreto (16 mm)	
Padrão polar	Amplitude estéreo ajustável/ Bidirecional mono/ Cardioide mono/Mid-Side	Unidirecional (Cardioide)	Unidirecional (Cardioide)	
Qualidade da gravação	Até 24-bit/ 48 kHz	Até 24-bit/ 48 kHz	Até 24-bit/ 48 kHz	Até 24-bit/ 48 kHz
Resposta de frequência	20 Hz a 20.000 Hz	20 Hz a 20.000 Hz	20 Hz a 20.000 Hz	20 Hz a 20.000 Hz
Faixa de ganho ajustável	0 a +36 dB	0 a +36 dB	0 a +36 dB	XLR de 3 pinos: 0 a +36 dB 6,35 mm (1/4") TRS: +9 dB
Sensibilidade	-37 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2]	-39 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2]	-40 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2]	
SPL máximo	120 dB SPL [2]	130 dB SPL [2]	130 dB SPL [2]	
Saída para fones de ouvido	Disponível para dispositivos Apple	3,5 mm (1/8")	3,5 mm (1/8")	3,5 mm (1/8")
Requisitos de potência	Alimentado apenas via conector Lightning	Alimentado via conector USB ou Lightning	Alimentado via conector USB ou Lightning	Alimentado via conector USB ou Lightning
Phantom Power				+48 V USB/+12 V iOS
Interruptor para emudecer o microfone		Sim	Sim	Sim
Pedestal		Embutido	Incluso	
Adaptador do apoio		Montagem em rosca 5/8" 27 (suporte padrão de microfone)	Roscas 1/4" 20 (suporte padrão tripé)	
Corpo	Construção sólida toda em metal	Construção sólida toda em metal	Estrutura de metal fundido com corpo ABS	Construção sólida toda em metal
Peso líquido	40,5 g (1,43 oz.)	574,7 g (20,27 oz.)	Sem o apoio de mesa: 0,09 kg (3,17 oz.) Com apoio de mesa: 0,16 kg (5,64 oz.)	310,0 g (10,93 oz.)
Dimensões	67 x 25 x 35 mm A x L x P	128 x 86 x 70 mm A x L x P	Sem apoio: 66 x 67 x 65 mm A x L x P Com apoio: 89 x 142 x 97 mm A x L x P	42 x 84 x 72 mm A x L x P
Cabo		Cabo USB de 1 m, cabo Lightning de 1 m	Cabo USB de 1 m cabo Lightning de 1 m (apenas em modelos LTG)	Cabo USB de 1 m, cabo Lightning de 1 m

Desenvolvido para iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (4ª geração), iPad mini, iPod touch (5ª geração).

iPad, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. iPad Air, iPad mini e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc.

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™

shure.com.br
©2015 Shure Incorporated
AL27201PT

Estados Unidos e Canadá:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 EUA

Tel.: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (EUA)
Fax: 847-600-6446
E-mail: info@shure.com

América Latina e Caribe:
Shure Latin America
600 Brickell Avenue, Suite 1755
Miami, FL 33131, EUA

Tel.: 1-847-600-2000
Fax: 1-847-600-1212 (EUA)
Fax: 1-847-600-6446
E-mail: soporte@shure.com

Europa, Oriente Médio e África:
Shure Europe GmbH
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Alemanha

Tel.: 49-7262-92490
Fax: 49-7262-9249114
E-mail: info@shure.de

Ásia-Pacífico:
Shure Asia Limited
22/F, 625 King's Road
North Point, Island East
Hong Kong

Tel.: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
E-mail: info@shure.com.hk